Спецификация

- 1/2.7” CMOS
- Вариофокальный объектив 2.8-12 мм
- 42 ИК-диода

Технические характеристики

Модель	**EL IB2.1(2.8-12)_H.265**
Чувствительный элемент	1/2.7” 2.1Мп ProgressiveScanCMOS
Объектив	Вариофокальный 2.8-12 мм
Чувствительность	Цв.режим 0.05 Лк, Ч/б режим 0,005Лк (0Лк при вкл. ИК)
Кол-во пикселей	1920x1080
Скорость затвора	1/25-1/10.000 сек / Авто
Автодиафрагма	Нет
Режим день/ночь	Есть, встроенный ИК-фильтр
Формат сжатия	H.264\H.265
Скорость отображения	До 25к/с@1920x1080 / 1280x720 / D1
Потоковое видео	До 2 потоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью
Скорость передачи	256K~8.0 Мбит
Видео выход	Нет
Настройки изображения	3DDNR, яркость, контрастность, зеркало
Аудио сжатие	G711A,U
Поддержка звука	При доработке разъема под микрофон
Безопасность	Защита по паролю
Сетевой протокол	TCP/IP, DHCP, HTTP, NTP, DNS,

	RTP, RTSP
Интерфейс приложений	ONVIF 2.4
Интеллектуальные функции	Детектор движения
Сигнал на тревожном выходе	Нет
Фиксация событий	Нет
Конфигурация	Web интерфейс
Браузер	Microsoft Internet Explorer IE 6-11
Облачный сервис P2P	Да
Встроенное устройство записи	Нет
Разъемы ввода/ вывода	RJ45, разъем питания
Питание через Ethernet	Нет
ИК-подсветка	42 ИК-диода, дальность до 40м
Корпус, класс защиты	Металл, IP67
Рабочая температура	От -45° С до +50°С
Питание	DC12В(400мА)
Размеры Масса	245x80 мм, 450 гр.