Спецификация

- 1/2.7" CMOS
- Фиксированный объектив 2.8 мм
- 24 ИК-диода
- Класс защиты IP66

Технические характеристики

Модель	IDm2.1(2.8)A_H.265
Чувствительный элемент	1/2.7” 2.1Мп Progressive Scan CMOS
Объектив	2.8 мм фиксированный
Чувствительность	Цв.режим 0.05 Лк, Ч/б режим 0,005Лк (0Лк при вкл. ИК)
Кол-во пикселей	1920x1080
Скорость затвора	1/25-1/10.000 сек / Авто
Автодиафрагма	Нет
Режим день/ночь	Есть, встроенный ИК-фильтр
Формат сжатия	H.264/H.265
Скорость отображения	До 30к/с@1920x1080 / 1280 x 720 / D1
Потоковое видео	До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью
Скорость передачи	256K~8.0 Мбит
Видео выход	Нет
Настройки изображения	3D DNR, яркость, контрастность, зеркало
Аудио сжатие	G711A,U
Поддержка звука	Да, аудиовход RCA
Безопасность	Защита по паролю
Сетевой протокол	TCP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTSP,PPPoE

Интерфейс приложений	Onvif 2.4
Интеллектуальные функции	Детектор движения
Сигнал на тревожном выходе	Нет
Фиксация событий	Нет
Конфигурация	Web интерфейс
Браузер	Microsoft Internet Explorer IE 6-11
Облачный сервис P2P	Да
Встроенное устройство записи	Нет
Разъемы ввода/ вывода	RJ45, разъем питания, RCA
Питание через Ethernet	Нет
ИК-подсветка	24 ИК-диода, дальность до 20м
Корпус, класс защиты	Металл, IP66
Рабочая температура	От -45° С до +50° С
Питание	DC12B(350мА)
Размеры Масса	93x85 мм, 303 гр.