

Спецификация

- Формат сжатия H.265/H.264
- 32 канала до 8МП @ 30к/с на канал
- Двойной поток данных
- Облачный сервис (P2P)
- 8 HDD до 10Тб каждый



Технические характеристики

Модель	Optimus NVR-8328DP
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия видео	H.265, H264
Формат сжатия аудио	G711A,U
Количество каналов	32 канала до 8Мп каждый
Максимальная пропускная способность	320 Мбит/с.
Настройка записи	до 32 IP камер 8Мп 3840x2160
Двойной поток	Основной и дополнительный потоки
Максимальная скорость записи	32*3840x2160 (8Мп)@ 30к/с на канал
Макс. количество каналов воспроизведения архива	8МП: 4 канала 4МП: 8 каналов 3МП: 10 каналов 2МП: 16 каналов
Видео выходы	HDMI (до 3840x2160 (UHD)), VGA (max 1920x1080)
Аудиовыход	1 RCA
Детекция движения	Есть, если в камере версия ONVIF 2.2 или выше
Отправка снимка по движению	Email, DROPBOX, GOOGLE
Режим записи	Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению
Запись двух потоков от камеры	Да
Функция тревожной записи только для IP-P Starvis	Раздельные настройки записи (битрейт, скорость кадров в сек.) на постоянную запись и по движению
Возможность записи камер на разные HDD	Да
Резервное копирование	USB/WEB/CMS
Жесткий диск	8 HDD SATA до 10 Тб каждый (не в комплекте)
Поддержка E-SATA	1 порт
Поддержка S.M.A.R.T.	Есть
Сеть/протоколы	RJ-45 (10M/100M/1000M) / DHCP, PPPoE, NTP, DDNS, Email, IPV4, TCP, UDP, FTP, HTTP, HTTPS, UPnP
USB порт	1* USB 3.0, 2* USB 2.0
Удаленный мониторинг	Браузер, Облачный сервис (P2P), CMS (до 128 камер)

Поддержка протокола камер HIKVISION*	Да
Поддержка IPEYE*	Да
Поддержка ONVIF камер	Да
Подключение камер по RTSP	Да
Поддержка функции распознавания лиц	Да
Интеллектуальные функции	Отправка снимков по движению Трекинг, поиск лиц по фотографии, формирование черных списков для контроля доступа
Беспроводные сети	Wi-Fi, при подключении внешнего USB адаптера
Поддержка мобильных устройств	iPhone, iPad, Android
Тревожные входы/выходы	16/4
Устройства управления	Мышь USB, по сети, ПДУ
Питание, потребляемая мощность	АС 110~240В, 8Вт без HDD
Рабочая температура	От 0°C...+40°C
Размер/Масса	440x460x89мм / 5500 гр.

*С обновлением прошивки от 09.2019

