

Паспорт / Спецификация

- 36 каналов 8МП 3840x2160 @ 25к/с на канал
- Формат сжатия
H.265/H.264/H.264+/H.265+
- P2P Optimus Connect, XMEye, IPeye



Технические характеристики

Модель	IP-видеорегистратор Optimus Serv36
Количество каналов	36*8МП
Формат сжатия видео	Умная компрессия H.265/H.264/H.264+/H.265+
Формат сжатия аудио	G711A
Настройка записи	До 36 IP камер 8МП 3840x2160
Двойной поток	Основной и дополнительный потоки
Максимальная скорость записи	36*3840x2160 (8Мп) @ 25к/с на канал
Видео выходы	HDMI (4K), VGA (max 1920x1080)
Аудиовыход	1 (Jack 3,5мм)
Детекция движения	Есть, если в камере версия ONVIF 2.2 или выше
Интеллектуальные функции	Детекция движения, Потеря сигнала, Заккрытие камеры, Обнаружение лиц*, Обнаружение людей*, Детекция автомобилей*

Подключение камер по RTSP	Да
Режим записи	Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению
Резервное копирование	USB/WEB/CMS/Cloud
Количество каналов воспроизведения	8MP 1+1**, 5MP 3+1**, 4MP 4+1**, 3MP 5+1**, 1080P 8+2**, 720P 16
Жесткий диск	2 HDD SATA до 14 ТБ (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 28 Тб (не в комплекте)
Резервирования жёсткого диска	Есть
Сеть	RJ-45 (10M/100M/1000M)
Пропускная способность сетевого интерфейса	240 Мбит
USB порт	2* USB 2.0
Удаленный мониторинг	Браузер, Облачный сервис (P2P), VMS (до 64 камер)
Мобильное приложение	Optimus Connect (IOS, Android), XMEye (IOS, Android)
Облачная технология (P2P)	http://connect.optimus-cctv.com , XMEye.net, IPeye.ru
Простое добавление в мобильное приложение	Есть, по QR коду
Синхронизация времени с камерой	Есть
Тревожные входы/выходы	Нет
Поддержка ONVIF	Да
Беспроводные сети	3G, Wi-Fi при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема (в комплект не входит)

Устройства управления	Мышь USB, по сети
Автоматическое обслуживание	Настройка расписаний автоматической перезагрузки устройства и автоматического удаления файлов
Сброс параметров	Полный и частичный сброс настроек
Питание	DC: 12В (4А) (адаптер в комплекте)
Рабочая температура	0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%
Установка в стойку 19"	Не предусмотрена
Размер/вес	255х335х50мм / 1,02 кг
Срок гарантии	37 месяцев

***Если данную функцию поддерживает камера**

****Только опорные кадры**